

Pressgrannar AB

Guide till sidgranskning och teknisk specifikation



– *Arkitex Sidgodkännande*

– *Skapa PDF för tryck*

– *Färghantering*

– *ICC-profiler*

– *Tips & Tricks*

– *Sidmått tabloidmall*

PRESSGRANNAR



Trygghet

Effektivitet

Kreativitet

Introduktion till Arkitek

Sidgodkänning på webben



Välkommen till Pressgrannar!

Följande webadress tar dig till inloggningsfönstret:

<http://webproof.pressgrannar.se:9090/coretex/html/arkitek>

Alla sidor som ska tryckas levereras till vår ftp enligt instruktioner som vi tillhandahåller.




Inloggningsfönstret för Arkitek Production.

Översiktsvyn

Härifrån ser man sina produkter och kan nå alla funktioner:

- Till vänster finns din produkt, klicka på den för att se miniatyrbilder av den.
- Högra delen visar vald produkt med dess sidor.

- För våra kunder som trycker flera editioner, högerklicka på er edition i produktträdet och välj "Open in new tab". Då visas de editioner man öppnar i egna flikar i ovankant av fönstret.



PRESSGRANNAR

Trygghet Effektivitet Kreativitet

Godkänna och granska sidor

Ett enkelt arbetssätt, alltid öppet!




Godkänna samt visa sidor

För att godkänna en sida, högerklicka och välj "Approve". Sidan färgas grön.

Om sidan behöver bytas ut, lägg på en ny via ftp:n så byts den ut automatiskt. En siffra med versionsnummer visas bredvid och under tumnagelbilden efter att man bytt ut en sida.

Markera och godkänn flera sidor samtidigt genom att "skiftmarkera".




Godkänn sidor genom att högerklicka och välja "Approve". Utbyta sidor får versionssiffror bredvid samt under tumnagelbilden.

Granska en sida i full storlek

Dubbelklicka på en tumnagelbild för att öppna den. Från den här vyn kan man:

- Zooma / granska
- Godkänna/avvisa
- Kontrollera fyrfärgs-svart
- Öppna sidan i olika visningslägen, t ex som raster, pdf och blädderbok.





PDF-filer för tryck

Branshens standardformat för tryckoriginal är PDF. På vår hemsida finns inställningsfiler för InDesign att hämta, men det går också bra att använda en av de förinställda standardinställningarna i InDesigns pdfinställningar PDF-X 4: 2008.

För att en pdf ska vara tekniskt komplett bör vissa kriterier uppfyllas. Nedan finns information om vad man bör tänka på när man skapar en pdf för tryck. Det går självklart alltid att kontakta oss om det uppstår frågor på vägen, vi hjälper gärna till!

- Pdf-standard: PDF-X 4: 2008.
- Användning av transparens är tillåtet.
- Färgbilder/objekt kan vara gjorda i gråskala, CMYK, dekorfärger, Lab eller ICC-baserade färger.
- Alla typsnitt måste vara inbäddade i filen.
- Alla bilder och objekt måste vara inbäddade i pdf-filen.

Några tips på vägen

- Bilder har en upplösning på minst 300 dpi (800 dpi för streckbilder).
- Text i illustrationer och loggor gjorda som banor.
- Tonplattor och vektorgrafik ska vara gjord i cmyk för bästa resultat.
- Bilder bör vara gjorda med rätt ICC-profil.
- Använd aldrig färgen "Passmärke" eller en blandning som består av 80-100% av alla färger.
- Vid användning av avancerade Illustratordokument bör funktionen "Färdigställ" användas innan pdf-filen skapas för att undvika oväntade effekter.
- När du kontrollerar pdf-filen i Acrobat, kom ihåg att aktivera "Förhandsgranska Utdata" under menyn Avancerat/Tryckproduktion.
- Om RGB-bilder monterats i ett dokument är det viktigt att betrakta bilderna på rätt sätt för att kunna bedöma hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs en korrekt kalibrerad bildskärm.

Dokumentformat, standard tabloid

Vårt dokumentformat är: 272X398 mm. Mall med stöddlinjer finns på vår hemsida.

Trimmad Tabloid

Vid önskemål om trimmade tabloider, kontakta din projektledare eller vår prepressavdelning.

Vår namnstandard

Vi tillämpar följande namnstandard på de filer vi tar emot. Om den namnges enligt våra specifikationer kommer de placeras i Arkitek automatiskt:

XXXXA160902E101.PDF

XXX=Produktkod/Tidningsnamn förkortning

A= Sektion/Rygg

160902=Tryckdag

E1= Edition

01=Sida

Du får alltid information om din produktkod från oss i god tid innan tryckning.

Färghantering

Vi rekommenderar att man använder ett ICC-baserat arbetssätt. ICC-profiler ger bilder rätt färgvärden i tryck samt ger en bättre överensstämmelse vid kontroll mot en kalibrerad bildskärm.

Vid vid användning av RGB-bilder i ett dokument är det viktigt att förhandsvisa bilderna i cmyk för att kunna bedöma hur slutresultatet ska bli. För det ändamålet krävs en korrekt kalibrerad bildskärm.

Följande standardprofiler kan användas för produktion hos oss:

Linköping, CMYK-profiler:

Coated FOGRA 39

ISO Coated v2 300% v2

Visby, CMYK-profil:

WAN-IFRAnewspaper26v5

RGB-profiler:

Adobe RGB (1998).

Installera icc-profiler i Photoshop så här:

MAC:

Lägg icc-profilen i följande sökväg: MacintoshHD/Bibliotek/ColorSync/Profiles/Recommended

PC:

Högerklicka och välj "Installera ICC-profil".


Nu finns icc-profilerna i listan över profiler i dina Adobe-program och kan användas för att "cmyka" dina bilder.

Sidmått för tabloid


Dokumentformat samt marginalmått för tabloidformat




Dokumentformat samt satsytor som ska användas vid produktion av tabloidsidor som ska tryckas hos Pressgrannar. Vid användning av våra InDesignmallar finns dessa mått förinställda.



Dokumentformat:
272x398 mm



Satsyta: 248x372 mm.
Marginal vänster och höger: 12 mm.
Marginal över och under: 13 mm.



Satsyta vid mittuppslag:
520x372 mm.

PRESSGRANNAR



Trygghet

Effektivitet

Kreativitet